

MANGUERAS DE CAUCHO



AIRE / AGUA

Paso de aire y agua para uso en en minería, construcción, agricultura e Industria.
Resistente en áreas hostiles de trabajo, fuerte y durable.

Tubo: Caucho natural y sintético [EPDM/SBR]
Refuerzo: Capas de fibra textil
Cubierta: Caucho sintético resistente
Presión de trabajo: 300 psi
Dimensiones: 1/4" hasta 1.1/2"
Color: Negro - franja roja
Tramos disponibles: 100 mt

ID in	Milimetre			Ply
	ID	OD		
1/4	6	13		1
5/16	8	16		1
3/8	10	19		1
1/2	13	23		1
5/8	16	26		1
3/4	19	30		2
1	25	37		2
1 1/4	32	44		2



SUCCIÓN DE AIRE / AGUA

Succión y Descarga de agua mediana presión.
Para uso en minería y construcción e industrias que requieran un producto resistente.

Tubo: Caucho natural y sintético [EPDM/SBR].
Refuerzo: Capas de resistente fibra textil y alambre de acero helicoidal.
Cubierta: Caucho natural y sintético.
Presión de trabajo: 150 psi
Dimensiones: Desde 1.1/4" hasta 12"
Color: Negro - franja azul
Tramos disponibles: 50mt - 30mt - 10mt

ID in	Milimetre			Ply
	ID	OD		
1 1/4	32	42		2
1 1/2	38	48		2
2	51	61		2
2 1/2	63.5	75		2
3	76	89		2
4	102	116		2
6	152	170		3
8	203	225		3
10	254	276		3



TRESEL

Para succión y descarga de pulpa de mineral extrema resistencia a la abrasión y climas hostiles.
Otras aplicaciones: pase de grava, arena y cemento.

Tubo: Caucho de alta resistencia.
Refuerzo: Capas de fibra textil reforzada y alambre de acero helicoidal.
Cubierta: Caucho sintético resistente [EPDM].
Dimensiones: Desde 2" hasta 14"
Color: Negro - franja verde.
Tramos disponibles: 40mt - 20mt - 10mt

ID in	Milimetre			Ply
	ID	OD		
2	51	76		4
3	76	98		4
4	102	125		4
5	127	154		4
6	152	178		4
8	203	238		4
10	254	291		4
12	305	341		4
14	255	401		4



DESCARGA DE AGUA

Descarga de agua mediana presión. Para uso en agricultura, construcción y minería. Alta durabilidad.

Tubo: Caucho natural y sintético [EPDM/SBR].
Refuerzo: Capas de fibra textil.
Cubierta: Caucho natural y sintético [EPDM/SBR].
Presión de trabajo: 150 psi
Dimensiones: Desde 1.1/2" hasta 12"
Color: Negro - franja azul
Tramos disponibles: 50mt - 30mt - 10mt

ID in	Milimetre			Ply
	ID	OD		
1 1/2	38	48		2
2	51	61		2
2 1/2	63.5	75		2
3	76	89		2
4	102	116		2
6	152	170		3
8	203	225		3
10	254	276		3
12	305	323		3



MINE

Para paso de aire y agua, uso extra pesado. Minería y construcción, alta presión.
Resistente a la abrasión, aceite y áreas hostiles de trabajo.

Tubo: Caucho sintético de nitrilo [NBR]
Refuerzo: Acero trenzado de alta resistencia.
Cubierta: Caucho sintético amarillo.
Presión de trabajo: 600 psi
Dimensiones: Desde 1.1/2" hasta 6"
Color: Amarillo.
Tramos disponibles: 50mt - 61mt

ID in	Milimetre			Ply
	ID	OD		
1/2	13	25		2
3/4	19	31		2
1	25	38		2
1 1/4	32	43		2
1 1/2	38	48		2
2	51	66		2
2 1/2	63.5	80		2
3	76	91		2
4	102	122		2



STEAM - VAPOR

Paso de vapor hasta 232°C. Alta resistencia a la abrasión y fuerte ante climas hostiles.

Tubo: Caucho sintético [EPDM].
Refuerzo: Acero trenzado de alta resistencia.
Cubierta: Caucho sintético [EPDM].
Presión de trabajo: 250 psi
Dimensiones: Desde 1/2" hasta 2"
Color: Negro.
Tramos disponibles: 60mt

ID in	Milimetre			Ply
	ID	OD		
1/2	13	26		2
3/4	19	32		2
1	25	39		2
1 1/2	38	54		4
2	51	67		4



DESCARGA DE AGUA GOLDEN

Descarga de agua mediana presión. Para uso en agricultura, construcción y minería. Alta durabilidad.

Tubo: Caucho natural y sintético [EPDM/SBR].
Refuerzo: Capas de fibra textil.
Cubierta: Caucho natural y sintético [EPDM/SBR].
Presión de trabajo: 150 psi
Dimensiones: Desde 1.1/2" hasta 12"
Color: Negro - franja azul
Tramos disponibles: 50mt - 30mt - 10mt

ID in	Milimetre			Ply
	ID	OD		
1 1/2	38	50		2
2	51	61		2
2 1/2	63.5	76		2
3	76	91		2
4	102	116		2
6	152	170		3
8	203	225		3
10	254	276		3
12	305	323		3



ARENADORA SANDBLAST

Para limpieza de materiales ferrosos con flujo de arena abrasiva

Tubo: Caucho natural [nbr]
Refuerzo: Doble capa de fibra textil reforzado.
Cubierta: Caucho natural [nbr]
Presión de trabajo: 150 psi
Dimensiones: Desde 1/2" hasta 3"
Color: Negro con franja amarilla.
Tramos disponibles: 40mt

ID in	Milimetre			Ply
	ID	OD		
1/2	13	31		2
3/4	19	38		2
1	25	41		2
1 1/4	32	48		2
1 1/4	32	55		2
1 1/2	38	60		2
2	51	75		2
2 1/2	63.5	90		2
3	76	102		2



SUCCIÓN DE QUÍMICOS XLPE

Succión y descarga de una variedad de productos químicos como; ácidos corrosivos, solventes y alcohol. Con cubierta de alta resistencia a la abrasión.

Tubo: Polietileno reticulado [XLPE]
Refuerzo: Foble capa de fibra textil reforzado y cable de cobre Antiestático.
Cubierta: Caucho natural [EPDM]
Presión de trabajo: 150 - 200 psi
Dimensiones: Desde 1/2" hasta 6"
Color: Verde - franja morada.
Tramos disponibles: 40mt

ID in	Milimetre			Ply
	ID	OD		
1/2	13	23		2
3/4	19	30		2
1	25	37		2
1 1/4	32	45		2
1 1/2	38	51		2
2	51	65		3
2 1/2	63	79		3
3	76	85		3
4	102	118		3
6	132	178		3